



Dränkpumpar

		HSP900	HSP3000	HSP6500	HSP8500	HSP16000
Längd	mm	162	304	477	572	741
Bredd	mm	133	257	436	527	689
Höjd	mm	335	347	471	525	759
Vikt	kg	5,2	10	39	51	137
Pumpkapacitet max	l/min	900	3000	6500	8500	16000
Pumpkapacitet vid lyfthöjd 5 m	l/min	900	3000	6500	8500	16000
Pumpkapacitet vid max lyfthöjd	l/min	50	300	100	50	5000
Lyfthöjd max	m	21	50	50	40	30
Utloppsanslutning	”	R2	R3	5	6	8
Vattentemperatur max	°C	50	50	50	50	50
Oljeflöde för max vattenflöde	l/min	36	48	85	135	140
Oljeflöde för max lyfthöjd	l/min	36	70	135	215	220
Oljetryck max	bar	170	250	250	230	400
Mottryck max	bar	30	30	30	30	30
Hydraulmotor		Gerotor	Kugghjul	Kugghjul	Kugghjul	Axialkolvmoto

Fördelar:

- Kompakt och slitstark design
- Klarar lera, slam, rötter, småsten, hö och andra slitande material utan att sätta igen
- Hög kapacitet: 900–8 500 l/min
- Klarar höga lyfthöjder: upp till 50 m
- Låg vikt, lätt att flytta och använda
- Kan köras torrt utan risk
- Endast hydraulik behövs – inga elektriska komponenter, ingen risk för elstöt
- Enkel och robust konstruktion med lågt underhållsbehov
- Impeller i Hardox ger kraftfull pumpverkan och lång livslängd
- Patenterade komponenter för högre prestanda och hållbarhet

Applikationer:

- Pumpning av stora mängder vatten på arbetsplatser
- Dränering av utgrävningar och schakter
- Slam- och mudderpumpning
- Matningspump, t.ex. för borrhälskor
- Långvarig översvämningssvämning
- Bassäng- och containerfyllning
- Nödpumpning



HSP900



HSP3000-HSP16000

