

PINZA PER DEMOLIZIONE CON BOOSTER

Specificatamente studiata per operazioni di demolizione primaria, la pinza demolitrice HP+ è consigliata per applicazione su escavatori tradizionali o con braccio lungo superiore a 20 m. Progettata con un cilindro dotato di Booster, due punti fulcro, grande apertura delle chele, è l'attrezzatura ideale per eseguire demolizioni di strutture di cemento armato, in quota come ad altezze standard.

DEMOLITION CRUSHER WITH BOOSTER

Specifically designed for primary demolition performances, the HP+ range is the best suggested tool for excavator with high reach arm with operative elevation over 20 m. Engineered with one cylinder, two pivot points, big jaws opening with a constant closing forces to carry out specialised demolitions of artefacts and structures of high elevation.

PINCE BÉTON AVEC BOOSTER

Spécialement conçu pour des performances de travail de démolition primaire, la gamme HP+ est l'outil le mieux adapté pour les pelles équipées d'un bras de démolition de plus de 20 m. Sa conception est la suivante : un seul vérin, deux points de pivot, une grande ouverture des mâchoires avec une force de fermeture constante pour effectuer du démontage de structures en hauteur avec précision.

MODEL	kg	t min	t optimal	t max
HP 01	185	1,3	1,8 / 3	4
HP 02+	310	2	3 / 5	6
HP 04+	440	4	5 / 7	8
HP 07+	740	7	8 / 12	13
HP 12+	1480	13	14 / 19	20
HP 16+	1870	17	18 / 24	25
HP 21+	2480	22	23 / 29	31

Accoppiamento peso escavatore
Excavator weight range
Couplage poids équipement / pelle

HP01 Senza Booster
Without Booster
Sans Booster

MODEL	kg	A	B	D		F3					
	kg	mm	mm	mm	mm	t	l/min	bar	l/min	bar	mm
HP 01	185	892	665	276	85	20	2 / 5	180 / 220	20 / 25	220	15
HP 02+	310	1125	745	350	85	30	5 / 15	120	50	200	15
HP 04+	440	1290	920	485	85	35	5 / 15	120	70	200	15
HP 07+	740	1540	1100	550	150	50	5 / 15	120	70	200	20
HP 12+	1480	2045	1445	740	150	70	8 / 15	120	100 / 140	250	20
HP 16+	1870	2365	1550	825	200	80	15 / 25	120	120 / 160	250	25
HP 21+	2480	2395	1710	970	200	95	15 / 25	120	150 / 200	250	30

DEMOLITION CRUSHER WITH BOOSTER

HP+



- › Baricentro ottimale
- › Cilindro orizzontale completamente protetto
- › Elevata forza di taglio
- › Taglienti intercambiabili a profilo ondulato
- › Impianto idraulico di facile accessibilità
- › Denti intercambiabili (da HP07+)

Booster

- › Centre of gravity closer to the carrier
- › Fully-protected cylinder
- › High level cutting power
- › Interchangeable rebar cutting blades
- › Hydraulics are easily accessible through bolted hatches
- › Interchangeable teeth (starting from HP07+)

- › Centre de gravité optimale
- › Vérin entièrement protégé
- › Puissance de coupe de haut niveau
- › Couteaux interchangeables
- › L'hydraulique est facilement accessible par des trappes d'accès boulonnées
- › Dents interchangeables (à partir de HP07+)

