

Dränkpump

KRAFT & PRECISION FÖR HYDRAULHAMMARE



Dynaset HSP är en hydraulisk dränkpump för tillförlitlig och kraftfull avvattning i tuffa miljöer. Den drivs direkt från maskinens hydraulik och ger hög prestanda utan el, kablar eller externa motorer.

Pumpen är utvecklad för professionell användning inom bygg, anläggning, gruvarbete, industri och räddningstjänst. Den klarar smutsigt vatten, slam och partiklar och är byggd för säker drift även i våta och krävande miljöer.

Den kompakta konstruktionen gör den enkel att flytta mellan arbetsplatser, samtidigt som få rörliga delar håller underhållet nere. Det gör HSP-serien till ett starkt val när du vill minska stillestånd och förenkla arbetet ute i fält.



Fördelar:

- Ingen el eller externa motorer
- Klarar slam och smutsigt vatten
- Kompakt med låg underhållsnivån

Applikationer:

- Avvattning av schaktgropar
- Slam- och sedimentpumpning
- Tunnel- och gruvarbeten



		HSP900	HSP3000	HSP6500	HSP8500	HSP16000
Längd	mm	162	304	477	572	741
Bredd	mm	133	257	436	527	689
Höjd	mm	335	347	471	525	759
Vikt	kg	5,2	10	39	51	137
Pumpkapacitet max	l/min	900	3000	6500	8500	16000
Pumpkapacitet vid lyfthöjd 5 m	l/min	900	3000	6500	8500	16000
Pumpkapacitet vid max lyfthöjd	l/min	50	300	100	50	5000
Lyfthöjd max	m	21	50	50	40	30
Oljeflöde för max vattenflöde	l/min	36	48	85	135	140
Oljeflöde för max lyfthöjd	l/min	36	70	135	215	220
Oljetryck max	bar	170	250	250	230	400