

Betongsax

SNABB KAPNING AV ARMERAD BETONG



VTN PD är en betongsax för snabb, kontrollerad rivning av armerad betong. Den är framtagen för selektiv rivning, balkkapning och nedklippning där precision och hög klippkraft är avgörande.

Med 360° kontinuerlig rotation, snabbventil och en kompakt men styv konstruktion får du snabb positionering, korta arbetscykler och god kontroll även i trånga lägen. Den robusta konstruktionen är byggd för att tåla verklighetens sidokrafter.

Det gör PD-serien till ett starkt val för rivningsföretag och entreprenörer som vill kapa snabbare, arbeta mer kontrollerat och hålla nere stillestånd med servicevänliga slitdelar.



Fördelar:

- 360° rotation för exakt jobb
- Hög klippkraft i armerad betong
- Snabbservice med vändbara skär

Applikationer:

- Selektiv rivning
- Balkar, väggar och pelare
- Separering av betong och armering



		PD03	PD05	PD10	PD18	PD21	PD28	PD35	PD50	PD80	PD120
Basmaskin	ton	3-6	5-12	10-16	15-25	20-30	27-36	34-50	45-70	65-100	80-140
Vikt	kg	300	550	1060	1600	2105	2785	3510	4790	7710	11260
Höjd	mm	1130	1420	1700	2020	2100	2300	2530	2730	3070	3540
Bredd	mm	770	1190	1400	1500	1685	1860	2000	2355	2550	2635
Käftöppning	mm	380	525	755	840	1010	1190	1310	1535	1830	2000
Längd skärstål	mm	85	85	150	150	200	200	250	250	310	310
Klippkraft tipp	ton	19	30	50	60	70	90	105	140	195	245
Oljeflöde rot	l/min	5-15	5-15	5-15	10-20	15-25	15-25	50-60	60-70	60-70	140-170
Oljetryck rot	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	160	160
Oljeflöde cyl	l/min	30-50	70-110	90-140	150-200	170-220	250-300	300-350	350-500	450-700	600-1000
Oljetryck cyl	bar	250	280	350	350	350	350	350	350	350	350
Rundstål	mm	15	15	20	25	30	35	40	45	55	70