

Rivningsgrip

STARKT GREPP FÖR RIVNING OCH SORTERING



VTN MD är en rivningsgrip för selektiv rivning, materialseparering och snabb lastning på bygg- och rivningsplatser. Den kombinerar hög gripkraft med stor öppning för effektiv hantering av tunga och skrymmande fraktioner.

Med 360° steglös rotation, dubbla hydraulkolvar och robust HARDOX-konstruktion får du exakt positionering, jämn gång och hög slitstyrka i tuff drift. Skyddade cylindrar och utbytbara slitdelar hjälper också till att hålla produktionen uppe.

Det gör MD-serien till ett starkt val för entreprenörer som vill riva mer selektivt, sortera renare och lasta snabbare med ett och samma verktyg.



Fördelar:

- Hög gripkraft och stor öppning
- 360° rotation för exakt jobb
- Robust för hård daglig drift

Applikationer:

- Selektiv rivning
- Materialsortering på plats
- Lastning och skrothantering



		MD65D	MD100D	MD120D	MD140D	MD180D	MD210D	MD290D	MD350D	MD410D	MD610D
Basmaskin	ton	3-9	5-11	8-14	10-18	13-26	17-31	22-38	28-49	34-59	41-68
Oljeflöde rot	l/min	5-15	5-15	5-15	10-20	15-25	15-25	15-25	15-25	50-60	60-70
Oljetryck rot	bar	120	120	120	120	120	102	120	120	120	120
Oljeflöde cyl	l/min	20-25	25-30	30-40	40-50	50-60	80-100	100-120	100-120	100-120	120-140
Oljetryck cyl	bar	200-300	230-320	320	320	320	320	320	3210	320	320
Vikt	kg	310	430	615	880	1060	1365	2155	2500	3000	4458
Käftöppning	mm	1250	1553	1679	1800	1870	1930	2260	2400	2500	3000
Utv. höjd (öp)	mm	921	1024	1095	1205	1216	1260	1480	1550	1745	1980
Inv. höjd (st)	mm	413	481	508	553	566	600	690	733	765	875
Utv. höjd (st)	mm	1001	1140	1215	1358	1402	1412	1685	1750	1970	2255
Bredd (st)	mm	817	986	1121	1174	1178	1255	1500	1622	1670	1955
Gripkraft	ton	1-1,5	1,4-2	2,3	3,1	6	7	9	10,5	12	14
Käftbredd	mm	500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
Volym	m³	0,12	0,2	0,3	0,4	0,45	0,6	1	1,2	1,4	2,2
Rotationsmot	st	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1