

AX-serien

DAMMBEKÄMPNINGSKANON

TEKNISK DATA

V2020-04-23		AX30	AX40	AX50	AX60
Fläktmotor effekt	kW	5,5	7,5	18,5	30
Pumpmotor effekt	mm	2,2	2,2	2,2	2,2
Strömförbrukning	amp	15	20	42	54
Strömkontaktstorlek	typ	16 A - 5 stift	32 A - 5 stift	63 A - 5 stift	63 A - 5 stift
Kastlängd	m	25-30	35-40	50-60	60-80
Torrvtikt	kg	435	465	515	690
Om ansluten till generator (nödvändig generatorstorlek)	kVA	30	40	60	60
Strömkabel längd	m	5	5	5	5
Specificerad spänning	VAC	400 (380-415)			
Anslutning		L1-L2-L3-N-PE			
Kontrollpanel		Start/Stop - Tilt upp/ner - Vrid vänster/höger - Slå på/av - Automatiskt svängområdesinställning			
Fjärrkontroll (tillval):		Handhållen trådlös fjärrkontroll med min intervall på 100 m vid fri siktlinje			
Tilt elektrisk	°	-10 till +50			
Automatiskt sväng	°	15 eller 30 eller 60			
Svängområde		Obegränsad, ingen mekanisk gräns			
Vattenflöde	l/m	20 - 60			
Vattenanslutning		Gäng 1" BSP (DN25)			
Intryck	bar	2-10 (min flöde på 60 l/m)			
Drifttemperatur	°	-25 till +50 (vinterkit behövs under 0° C)			
Förvaringstemperatur	°	-40 till +60			
Längd	mm	1400			
Bredd	mm	1300			
Höjd	mm	1900		2100	

STANDARD UTRUSTNING

- Booster pump 6-16 bar
- Vattensivvel
- Automatisk vatteninloppsventil (öppen vid start)
- Vattendräneringsventil
- Torrkorningsskydd för pump
- Filtreringssystem 500 mikron 3"
- Tryckmätare
- Automatiskt svängsystem
- Elektrisk tilt
- Slang och kabelhållare

TILLVAL

- Trådlös fjärrkontroll
- Variabel kastlängd
- Elsvivel - Obegränsad rotation!
- Hjuluppsättning med tre hjul
- Doseringspump för tillsatser
- Trumma med ljuddämpning
- Vinterkit
- Automatiskt vridsystem 330° & Timer funktion (peksskärm)
- Vägghöjning
- Dimmsystem LOW FLOW - FINE MIST 70 bar pump med 5-60 mikron droppar Flöde 8 LPM - Pump 1,5 kW - Filter 60 mikron