

# TFU FRÄSTRUMMA

- Fräsbredd upp till 650 mm
- Fräsdjup ner till 450 mm
- För grävmaskiner 1,5-25 ton



		TFU200	TFU250	TFU350	TFU450	TFU550	TFU650
Basmaskin	ton	1,5-3,5	3-6	5-11	9-15	11-18	15-25
<b>MED FRÄSTRUMMA</b>							
Standardbredd	mm	200	250	350	450	550	650
Arbetsdjup max.	mm	60	70	100	120	150	200
<b>MED FRÄSHJUL</b>							
Vredd	mm	30-50	från 30 - 80	från 30 - 80	från 30 - 80	från 30 - 80	från 100 - 200
Arbetsdjup max.	mm	150	200	250	300	350	450
Oljetryck max.	bar	250	350	350	350	350	400
Oljeflöde	l/m	25-50	40-80	60-115	80-140	110-190	150-250

TFU universella frästrumma för grävmaskin kan utrustas med bred trumma eller smalare fräshjul. Den kan arbeta på horisontella, vertikala eller sluttande ytor. Med monterad trumma är den idealisk för att fräsa betong, asfalt, kompakta och hårda material i allmänhet. Tack vare trummans/hjulets placering kan den fräsa och dika på hårda och kompakta underlag, enkelt.

## FÖRDELAR

- Låg ljudnivå
- Minimalt med vibrationer
- Fräsmassor kan återanvändas som fyllnadsmassor

## APPLIKATIONER

- Multianvändning
- Skärning
- Profilering
- Fräsning
- VA-schaktning

AMAS Svenska AB  
Gustaf Daléns gata 7  
749 47 Enköping

0171 - 48 74 00  
info@amas.se  
amas.se

**AMAS**